

使用说明书

文件编号: NJJJ-TDS-RP707F

版本: A/2021

页数: 1



Newest RP707F 薄层防锈油

RP-707F 高效防锈油具有超强防锈性、具有优异的抗紫外线、抗潮湿功能,并可长久保持外观颜色鲜亮美观。RP-707F 高效防锈油性能优异,特别适用于盐雾环境下的海运防锈。工件防锈表面油感轻、无颜色、形成一层薄的防锈膜。

项 目	检测结果	试验方法	
外观	透明油状体	目测	
分离安定性	合格	SH/T 0214	
水份	痕迹	GB/T260	
粘度(40℃)mm ² /s	14.2	GB/T265	
闪点℃	≥160	GB/T261	
比 重	0.866	GB/T2540-1981	
湿热试验	A 级, 10 [#] 钢片 h ≥	120	GB/T2316
盐雾试验	A 级, 10 [#] 钢片 h ≥	24	SH/T0081

特点:

- 1、优异的抗湿热性和抗盐雾性,可作为碳钢类金属制品的长期封存防锈和海运防锈
- 2、一定的水置换性能,能将金属表面残存的水分置换除去
- 3、油膜薄使用量小、经济价值高。

适用范围:

- 1、适用于碳钢类金属材料及其制品在海洋运输或室内仓储条件下长期存过程中的封存防锈,如五金工具、机件、标准件等产品的封存防锈,封存防锈周期1~2年

◆ 包装规格: 20 升和 200 升铁桶装

贮存: 使用及贮存时远离明火,避免高温环境。

本产品资料仅供参考,骏珏公司对于任何指控产品的无效性或任何由于产品使用引起的直接或间接的伤害或损害不负任何责任,除非上述伤害或损害完全归咎于骏珏公司的过失。